Bode Industrie- und Marineelektronik
www.bode-elektronik.at

EHS-U-Duo-FB - kabelgebundene Fernbedienung für 2 Motore

Technische Daten

Betriebsspannung	12V, Stromversorgung erfolgt über EHS-U.UMS oder EHS-U-Duo-EB
Sicherheitsschaltung	Umschalten nur bei Fahrschalter Mittelstellung möglich Kabelbruch und Steckerüberwachung, alle Überwachungsfunktionen erfolgen über die EHS-U-UMS
Bedienung	2 große 60mm Bedienräder mit grifffreundlicher Rändelung, jeweils für Stb und Bb,Mittelstellung rastend
Statusanzeige	2 Status-LED getrennt für Stb und Bb, grün = voraus, rot = rückwärts, Blinken = Mittelstellung
Ausführung	Kunststoffgehäuse Polycarbonat, hellgrau mit umlaufender Dichtung, abgedichteter Raum für die Bedienräder. Bedienräder Aluminium schwarz eloxiert
Abmaße	160 x 130 x 68mm (L x B x H), ohne Stecker
Schutzart	IP65
Anschlüsse	Steckverbinder, 9 pol. Einbaubuchse TE Typ CPC, Standardkabellänge 3m (optional bis 5m), zweites Kabelende Buchsenstecker entsprechend Anschluß EHS-U-EB oder EHS-U-UMS