Bode Industrie- und Marineelektronik
www.bode-elektronik.at

EHS-U-UMS elektronischer Umschalter für 2 Fahrstände

Technische Daten

Betriebsspannung	12V Version: 9 ... 18V DC HV-Version: 18 ... 72V DC
galvanische Trennung	über Jumper wählbar
geschaltete Signale	Fahrtrichtung vorwärts Stb Fahrtrichtung vorwärts Bb Fahrtrichtung rückwärts Stb Fahrtrichtung rückwärts Bb Fahrsignal (Geschwindigkeit) Stb Fahrsignal (Geschwindigkeit) Bb Freigabe (Mittelstellung) Stb Freigabe (Mittelstellung) Bb
Sicherheitsschaltung	Umschalten nur bei Fahrschalter Mittelstellung möglich Bei Verwendung Kabelfernbedienung EHS-U-FB Überprüfung ob Fernbedienung angesteckt
Vorrangschaltung	Fahrstand 1
Bedienung	Tastschalter für jeden Fahrstand, Parallelschaltzung mehrerer Taster möglich
Statusanzeige	LED im Taster integriert, Blinken bei Störung
Signaltrennung	Relaiskontakte
Ausführung	Kunststoffgehäuse Polycarbonat, hellgrau mit umlaufender Dichtung
Abmaße	122 x 120 57mm (L x B x H)
Schutzart	IP54 (bei gesteckten Stecker)
Anschlüsse	4x Stiftleiste 8 pol., 2x Stiftleiste 4 pol. geeignete Buchsenstecker: Weidmüller Omnimate 5.08, Wago 231, Weco 120, Phoenix Contact MSTBA2,5 5.08
Montage	4 Bohrungen Ø 4,2 mm